



**TRANSCONPLAAT 120 X 120 X 16 cm**

## TRANSCONPLAAT HEAVY LOAD GARANTIE

### OMSCHRIJVING:

Afmeting Transconplaat	120 x 120 x 16 cm
Gewicht	530 kg
Leverbaar in de kleuren	Zwart & grijs
Bewapening	Geen
Asdruk	20 TON*
Artikel nummer	680256 (zwart) 680254 (grijs)

### LEVERINGSVOORWAARDEN:

Prijzen	Op aanvraag
Beschikbaar	In overleg
Levering	Nederland, België, Duitsland
Volle vrachten	60 stuks
Extra	- Tol- en bootkosten worden extra in rekening gebracht. - Informeer naar juiste hijsvoorzieningen.

\* Mits aan de onderstaande legvoorschriften wordt gehouden, zie hieronder.



Geproduceerd van gerecycled granulaat

## LEGVOORSCHRIFT & GARANTIES VOOR DRAAGVERMOGEN

Garanties voor het draagvermogen kunnen alleen worden gegeven als het legbed en de ondergrond aan de onderstaande specificaties voldoen.

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn. De mate van draagkracht wordt uitgedrukt in de beddingsconstante. Deze beddingconstante moet minimaal 60.000 KN/m<sup>3</sup>. De mate van verdichting van het legbed moet zodanig zijn dat een minimale proctorwaarde van 98% wordt gehaald. Verder moet het legbed voldoende drainerend zijn en moeten de Transconplaten op minimale afschot liggen van 0,5 % zodat hemelwater voldoende kan worden afgevoerd.

De bovenomschreven verdichtingsgraad kan in het algemeen worden verkregen met een laag zand van ca. 25 cm dik. De bovenste 15 cm van deze laag moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand of brekerzand. Het zandbed moet in twee richtingen mechanisch worden verdicht.