

Duurzaamheid waarmee je over straat kunt!

Verwerkingsvoorschrift

Trottoir- en opsluitbanden

Algemeen

Een goede opsluiting van sierbestrating is van belang voor een juiste afwerking. Door het gebruik van opsluit- en trottoirbanden voorkom je het verzakken van de zijkanten. Hierdoor voorkom je kieren en gaten tussen de tegels.

Andere voordelen zijn dat de levensduur van bestrating aanzienlijk verlengd wordt. Kantopsluitingen worden ook gebruikt om diverse verschillende materialen van elkaar te scheiden en zijn verkrijgbaar in diverse soorten, maten en kleuren.

Plaatsing van trottoir- en opsluitbanden

Belangrijk is dat de juiste afmeting wordt gebruikt. Voor een terras en tuinpad is de minimale afmeting 5x15x100 cm. Voor een oprit gebruik je b.v. vanaf 8x20x100 cm. Zorg ervoor dat de opsluitbanden 2 cm lager wordt geplaatst dan de bovenkant van de bestrating zodat er een betere afwatering ontstaat én een mooie afwerking.

Voor trottoirbanden geldt dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt als onderlinge hoogteverschillen tussen de banden en bestrating worden vermeden. Dit voorkomt ook beschadigingen aan de randen. Wij adviseren trottoirbanden te stellen in stelspecie van schraal beton.

Machinale verwerking

Opsluit- en trottoirbanden met een structuur of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Hiervoor is een mechanische klem meer geschikt. Om teveel materiaalverlies te voorkomen is het advies betonnen banden altijd te zagen.