

Keramiiek specials

Verwerkingsvoorschrift

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Algemeen:

Keramische tegels zijn de laatste jaren bezig met een enorme opmars als sierbestrating in het Nederlandse bestratingslandschap. Ze zijn erg geliefd en niet ten onrechte. Keramische tegels behouden hun kleur, zijn onderhoudsvriendelijk, vorstbestendig en vrijwel ongevoelig voor krassen. Uitermate geschikt voor iedere tuin, zeker nu we steeds meer waarde hechten aan deze tweede 'leefruimte'. Een ruimte die sommige tuinliefhebbers tot in de puntjes geregeld willen hebben.

Met onze tuinmaterialen kunnen we je hier bijna altijd in voorzien, op enkele uitzonderingen na. Uitzonderingen waarbij maatwerk verricht moet worden. Maak kennis met de keramiiek specials! De aanschaf van een gloednieuw en geavanceerd zaagmachine biedt ons de mogelijkheid om zaagwerk op maat te leveren. Onze specialisten kunnen jouw tegels vakkundig in de gewenste maat verzagen en daarbij voorzien van verschillende afwerkingsmogelijkheden. Van traptreden in diverse kleuren tot tafelbladen voor buitenkeukens en zwembadranden met een verstek, 90 of 180 graden afwerking. Volledig naar wens.

Onderstaand worden de verschillende afwerkingstypes van keramische specials vermeld.



Afgerond (90 graden)



Afgerond (180 graden)



Verstekrand

Aanvraag indienen:

Bij het bestellen van het maatwerk verwachten we dat je het bestelformulier invult. Op dit formulier kun je je keuze aangeven voor de zwembadrand, de binnen- en buitenzijde van de traptrede, en de muurafdekker. Nadat je deze keuzes hebt gemaakt, vragen we je om het merk en type tegel, de dikte en het aantal stuks te noteren. Vervolgens kun je de gewenste maten in centimeters aangeven op het formulier. Eventuele specifieke wensen kunnen bij de aantekeningen worden genoteerd. Op basis van jouw ingevulde bestelformulier gaan wij dan aan de slag. Je kunt het bestelformulier openen door [hier](#) te klikken.

De eerste
stap naar jouw
droomtuin!



Keramiek specials

Verwerkingsvoorschrift

Levering:

Omdat we het transportproces in eigen handen hebben, kunnen we niet alleen scherpe tarieven bieden maar ook nog eens in heel Nederland leveren. Van het hoge noorden tot het lage zuiden. Afhankelijk van het type aanvraag en omvang streven we naar een levertijd van 2 tot 4 weken. Let wel; dit geldt voor het produceren van maatwerk voor een 'standaard zwembad' (20 tot 40 meter zaagwerk).

Opdrachten van grotere omvang en hoge aantallen zijn in overleg mogelijk. (Meer dan 40 meter zaagwerk). Houd hierbij echter wel rekening met een ruimere levertijd van 3 tot 6 weken. Reken erop dat er bij levering controle plaatsvindt in samenspraak met de chauffeur en de klant. Wordt er toch een probleem onderhouden? We helpen je graag om het op te lossen en verrichten volgens procedure een onderzoek naar de oorzaak.

Goed om te weten:

- Vanwege de hoge temperaturen in het keramische productieproces kan klei mogelijk uitzetten. Hierdoor kunnen de tegels lichtelijk bol trekken. Geringe maatverschillen zijn echter inherent en mogen binnen de maattolerantie afwijken. Volgens de certificering is dit -3 tot +3mm.
- Het maatwerk heeft specifiek betrekking op de kleurproductie binnen een bestelling. Wil je hier later iets aan toevoegen of bijbestellen? Dan kunnen wij niet garanderen dat het dezelfde kleurcodering betreft.
- In het productieproces neemt elke zaagsnede zo'n 4mm van het betreffende product af. Houd hier rekening mee tijdens het verwerken van het product in de tuin.
- Bij producten die uit 100% keramiek bestaan hanteren wij een maximale afwijking van 2mm in het zaagwerk. Bij samengestelde producten bestaande uit keramiek met betonnen onderlaag hanteren wij een maximale afwijking van 3/4mm.
- Hanteer altijd een minimale voegbreedte van 3mm om te kunnen voegen of kitten
- Indien nodig worden er statiegeldpallets in gebruik genomen en in rekening gebracht. Bij teruggave zijn deze echter kosteloos.
- Wanneer het maatwerk betrekking heeft tot een tegel die niet onderdeel is van ons vaste assortiment, zijn wij gezien de veiligheidsmarge genoodzaakt om twee extra tegels aan te schaffen. Voor tegels binnen ons vaste assortiment is dit niet aan de orde.
- Houd te alle tijden rekening met het slijpen van een facet aan de gelijkde kant om eventuele scherpe randen te voorkomen, dit gebeurt tijdens het productieproces. Wil je graag de onderste zijde van een facetrand voorzien? Dan dien je dit vooraf te communiceren.
- Wanneer de afwerking van de tegel wordt uitgevoerd met een ronding van 90 of 180 graden, wordt het onderliggende materiaal - hetzij klei, hetzij beton - zichtbaar. Het is belangrijk op te merken dat deze natuurlijke afwerking in kleur kan afwijken van de bedrukte oppervlakte van de tegel.
- Bij het verstek zagen van een decortegel met exacte overloop dien je rekening te houden met een verlies van 4mm. Het restverlies neemt eveneens toe.
- De minimale afstand van de neuszijde, gemeten vanaf het voorste punt, bedraagt ten minste 4 centimeter.

De eerste
stap naar jouw
droomtuin!

