

Onkruidvrij voegzand

Verwerkingsvoorschrift

Voor een juiste verwerking willen wij je middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

Algemeen:

Houd onkruid effectief op afstand met ons Gardenlux onkruidvrije voegzand. Het voegzand dat we aanbieden is gegarandeerd 100% vrij van onkruid en bevat een uniek onkruidremmende functie. Deze functie komt voort uit een coating met een verhoogde PH-waarde, wat onkruidontkieming voorkomt. Bovendien, blijft deze coating haar taak voor een lange periode uitvoeren.

Het Gardenlux Onkruidvrij Voegzand is universeel en past in voegen van elke grootte en vorm. Dankzij de fijne gradatie kan het zelfs de meest nauwe voegen bereiken. Ons voegzand is beschikbaar in drie aantrekkelijke kleuren: basalt (zwart), steengrijs en neutraal (zandkleurig).

Tip voor langdurige onkruidvrije bestrating:

Elke tuin heeft te maken met 'stuifzand', dat zand is dat vanuit de omgeving in de voegen terecht komt. Dit zand heeft natuurlijk geen onkruidwerende eigenschappen. Een nuttige tip van Gardenlux is om in het voorjaar de bovenste laag zand uit de voegen te blazen of vegen (ongeveer 4 tot 5 mm), en dan een nieuwe laag Gardenlux Onkruidvrij Voegzand aan te brengen. Deze aanpak zorgt ervoor dat je terras voor een lange tijd mooi en vrij van onkruid blijft.

Gebruik:

1. Zorg ervoor dat je het onkruid tussen de voegen grondig verwijdert en schraap de voegen schoon om elk spoor van organisch materiaal te elimineren.
2. Verspreid het Onkruidvrij Zand over de voegen en veeg het zand erin. Zorg ervoor dat de voegen volledig gevuld zijn.
3. Vervolgens, bij recent geplaatste bestrating, kun je de afwerking voltooien met behulp van een trilplaat. Zorg ervoor dat je een kunststof onderplaat gebruikt om eventuele beschadigingen aan de bestrating te voorkomen.
4. Het is mogelijk dat de voegen door neerslag kunnen inzakken. Daarom raden we aan om ongeveer twee weken later nogmaals Onkruidvrij Zand aan te brengen.
5. Verwerk het voegzand alleen als het droog is en veeg het in op een droge bestrating. Zorg ervoor dat er geen overtollig zand achterblijft.

De eerste
stap naar jouw
droomtuin!

